Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 1197

1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado con vástago

Diámetro (D):	3" / 75 mm
Vástago (d):	5/16" / 8 mm
Calibre :	0.30 mm
Longitud útil de alambre (H):	22 mm
Máx. RPM:	4,500
Línea:	Kreator
Número de Trenzas:	8

Tipo CROV



D =	**75**	**mm**
H =	**22**	**mm**
d =	**8**	**mm**
A=	**28**	**mm**

1. Aplicación

Taladrol

• Para limpieza de metales, pintura, barniz, plástico y madera.
• Gracias a su espesor, es posible trabajar con eficiencia superficies de mayor tamaño.
• Debido a su vástago especial, es capaz de resistir el peso del alambre.

2. Instrucciones de operación

• Montar en taladro.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 4 piezas.