

Ficha técnica

TENAZIT®


Clave

1237

1. Descripción del producto:

Banda de Lija

Dimensiones (in):	4" x 132"
Dimensiones (mm):	100 x 3353
Especificación:	TYG2Y-36
Grano:	36
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Cerámico
Respaldo:	"Y" - 100% Poliéster

**BL**

A = 100 mm
L = 3353 mm



1. Aplicación

- Para el lijado de acero inoxidable, aleaciones de alto níquel, cobalto, inconel y titanio.
- La mejor relación precio-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora de pedestal.
- No tiene único sentido de giro.
- Para uso en seco o en húmedo.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas

www.austromex.com.mx