

Ficha técnica



Clave
1254

1. Descripción del producto:

Disco para desbaste de aluminio

Dimensiones (in): 2-1/4" x 1/8" x 3/8"

Dimensiones (mm): 58 x 3.5 x 9.53

Abrasivo: Óxido de Aluminio


Especificación: ALUMI G36

Máx. rpm: 16,400

Vel. Máxima: 50 m/s




Tipo 27



D = 58 mm

T = 3.5 mm

H = 9.53 mm



1. Aplicación

- Ideal para esmerilado y rebabeo de aluminio y otros materiales no ferrosos aleados o no aleados.
- Gran velocidad de remoción.
- Gracias a su tecnología, no se tapa y deja un excelente acabado en las piezas de trabajo.
- Alta eficiencia y gran confort al operario.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una micro esmeriladora.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.



- No utilice para operaciones de corte.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsele como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- 25 piezas.

www.austromex.com.mx