

# Ficha técnica



Clave  
**1280**

## 1. Descripción del producto:

Disco de desbaste G-60

**Dimensiones (in):** 3" x 5/32" x 3/8"

**Dimensiones (mm):** 75 x 4 x 9.53

**Abrasivo:** Zirconio


**Especificación:** ZA60 INOX

**Máx. rpm:** 12,700

**Vel. Máxima:** 50 m/s



## Tipo 27



**D = 75 mm**  
**T = 4 mm**  
**H = 9.53 mm**



## 1. Aplicación

- Disco especializado para desbaste de acero, acero inoxidable, aleaciones, metales no ferrosos, etc.
- Ideal para trabajar en lugares y espacios reducidos donde máquinas ni discos de mayor tamaño pueden ingresar.
- Gracias a su tecnología disminuye el calor del proceso de esmerilado lo que ayuda a no cambiar la estructura de los materiales de trabajo.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en Micro esmeriladora angular neumática (claves 2543 ó 2542).
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

## 6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)