

Ficha técnica



Clave
1281

1. Descripción del producto:

Disco de desbaste G-80

Dimensiones (in): 3" x 5/32" x 3/8"

Dimensiones (mm): 75 x 4 x 9.53

Abrasivo: Zirconio


Especificación: ZA80 INOX

Máx. rpm: 12,700

Vel. Máxima: 50 m/s



Tipo 27



D = 75 mm
T = 4 mm
H = 9.53 mm



Metal



Inoxidable



Aluminio



1. Aplicación

- Disco especializado para desbaste de acero, acero inoxidable, aleaciones, metales no ferrosos, etc.
- Ideal para trabajar en lugares y espacios reducidos donde máquinas ni discos de mayor tamaño pueden ingresar.
- Gracias a su tecnología disminuye el calor del proceso de esmerilado lo que ayuda a no cambiar la estructura de los materiales de trabajo.
- Grano que prepara la superficie para ser pintada.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en Micro esmeriladora angular neumática (claves 2543 ó 2542).
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsele como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

www.austromex.com.mx