

Ficha técnica



Clave 1282


1. Descripción del producto:

Disco para desbaste de aluminio

Dimensiones (in):	7" x 1/4" x 7/8"
Dimensiones (mm):	180 x 6 x 22.2
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	ALUMI G36
Máx. rpm:	7,600
Vel. Máxima:	80 m/s



Tipo 27



D = 180 mm
T = 6 mm
H = 22.2 mm



1. Aplicación

- Ideal para esmerilado y rebabeo de aluminio y otros materiales no ferrosos aleados o no aleados.
- Gran velocidad de remoción.
- Gracias a su tecnología, no se tapa y deja un excelente acabado en las piezas de trabajo.
- Alta eficiencia y gran confort al operario.



2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de corte.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Caja con 20 piezas.

www.austromex.com.mx