Ficha técnica

Clave 1296

1. Descripción del producto:

Disco para desbaste de aluminio

Dimensiones (in):	4-1/2" x 1/4" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 6 x 22.2
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	ALUMI G36
Máx. rpm:	13,200
Vel. Máxima:	80 m/s

Tipo 27



D =	**115**	**mm**
T =	**6**	**mm**
H =	**22.2**	**mm**

Aluminio No Ferrosos

1. Aplicación

• Ideal para esmerilado y rebabeo de aluminio y otros materiales no ferrosos aleados o no aleados.
• Gran velocidad de remoción.
• Gracias a su tecnología, no se tapa y deja un excelente acabado en las piezas de trabajo.
• Alta eficiencia y gran confort al operario.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco a 30º de la superficie de trabajo.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
• Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

• Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.

Esmeriladora Angular

• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No utilice para operaciones de corte.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
• Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• 25 piezas.