
Ficha técnica

Clave
1299

Tipo 27



D =	115	mm
T =	3	mm
H =	22.23	mm

Metal

1. Descripción del producto:

Disco flexible para desbaste de metal

Dimensiones (in):	4-1/2" x 1/8" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 3 x 22.23
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	FINE TOUCH AC60
Máx. rpm:	13,200
Línea:	Fine Touch
Vel. Máxima:	80 m/s



1. Aplicación

• Disco con formulación exclusiva que permite realizar esmerilado suave a lo largo de su vida útil,
• Gracias a su tecnología, es lo mejor para trabajos de detalle especialmente en radios y esquinas.
• Para trabajar acero, dejando un excelente acabado fino.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco a 30º de la superficie de trabajo.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.



Esmeriladora Angular

• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Nunca utilice un disco que se haya mojado.
• No utilice para operaciones de corte.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
• Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
• Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

• Caja con 20 piezas.