


Clave
1367

1. Descripción del producto:

Rodillo de Poliuretano para montar mangas (Expandible)

Dimensiones (in):	4" x 4" x 3/4"
Dimensiones (mm):	100 x 100 x 19.2
Especificación:	EXPANDER PARA ACABADO
Máx. rpm:	6,000
Dureza:	Media



D= 100 mm
T= 100 mm
H= 19.2 mm



1. Aplicación

- Para montar mangas de lija o fibra en satinadora de velocidad variable.
- Gracias a su diseño y dureza media permite lograr acabado espejo en las superficies.
- Se puede adaptar a radios pequeños y superficies curvas.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora satinadora.
- Se puede montar directamente en flecha de 19.05 mm con cuñero o con adaptador 1399 para máquinas con rosca estándar.
- Verifique que el sentido de giro de la herramienta sea el correcto.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No usar el rodillo sin la manga puesta.
- No exceder la velocidad máxima de giro del producto.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- El rodillo debe ser almacenado siempre en un lugar alejado de solventes o de altas temperaturas que puedan ocasionar distorsión en las características o dimensiones propias del mismo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.