Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1407

1. Descripción del producto:

Cepillo de fibra

Dimensiones (in):	12" x 2" x 5"
Dimensiones (mm):	300 x 50 x 127
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Grano:	Grueso
Especificación:	A GRUESO I
Máx. rpm:	1,270
RPM Óptimas:	1,000



CF



D =	**300**	**mm**
T =	**50**	**mm**
H =	**127**	**mm**



Metal | No Ferrosos | Inoxidable





Esmeril de Pedestal

1. Aplicación

• Para acabado y satinado de piezas de acero, metales no ferrosos y acero inoxidable.
• Excelente poder de corte.
• Se puede trabajar en ambos sentidos de rotación.
• Mantiene su forma, incluso sobre piezas complejas.
• Gracias a su fibra impregnada y láminas unidas por resina tiene una mayor duración.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en esmeril de pedestal.
• Uso en seco y húmedo.
• Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto. Si una rueda sufre ruptura o desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.