

Ficha técnica

Clave

1443



1. Descripción del producto:

Punta montada de diamante (MT-4)

Dimensiones (in): 3/4" x 9/16" x 1/4"


Dimensiones (mm): 19 x 14.5 x 6.4

Especificación: DVB35/40-MT8

Máx. rpm: 40,000



MT-8



D = 19 mm
T = 14.5 mm
S = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para desbaste de piedra natural y concreto.
- Fabricadas con diamante soldado al vacío de alta calidad.
- Perfectamente balanceadas.
- Excelentes acabados, ideal para trabajos artesanales e industriales.
- Alto rendimiento y rapidez en el desbaste.

2. Instrucciones de operación

- Uso en húmedo.
- Utilice en mototool.
- La distancia entre la boquilla del mototool y el material no debe ser mayor a 1/2" / 12.7 mm).
- Monte la punta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la punta con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la punta sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La punta debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx