Ficha técnica

AUSTRODIAM ®

Clave
1446

1. Descripción del producto:

Broca de diamante

Dimensiones (in):	1/4" x 3/8"
Dimensiones (mm):	6.5 x 9.5
Especificación:	CERÁMICO 014
Máx. RPM:	3,000

Taladro

1. Aplicación

• Ideal para perforar azulejos, cerámica, porcelanato (clase 5), mármol, gres y terracota.
• El diseño de la broca permite minimizar el volumen del polvo para facilitar su evacuación y mejorar el enfriamiento.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en un taladro.
• Uso en húmedo.
• Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°. Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
• Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

• Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• Caja con 1 pieza.