

## Clave 1519

### 1. Descripción del producto:

Reductor para montar ruedas de tela


**Dimensiones (in):** 7" a 2-1/4"

**Dimensiones (mm):** 178 a 57.1

**Especificación:** Metalico RTP



### Reductor



**D = 178 mm**

**H = 57.1 mm**



### 1. Aplicación

- Reductor de metal para montar las ruedas de tela para pulido.
- Permite reducir el centro de la rueda de 7" a 2-1/4".
- Para ruedas claves 1615, 1617, 1680, 1683, 1691 y 1693.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril de pedestal
- Monte el reductor en la rueda de tela.
- Monte en la máquina.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta del producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Esmeril de  
Pedestal

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el reductor con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- El reductor debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.