

# Ficha técnica

Clave  
**1551**



## 1. Descripción del producto:

Disco de diamante Turbo Dek

**Dimensiones (in):** 4-1/2" x 0.05" x 7/8"

**Dimensiones (mm):** 115 x 1.3 x 22.2

**Especificación:** TURBO DEK


**Máx. rpm:** 10,500

**Línea:** Turbo Dek

**Altura de Segmento:** 7 mm



**DDT**



**D = 115 mm**

**T = 1.3 mm**

**H = 22.2 mm**

**W = 7 mm**



## 1. Aplicación

- Por liga exclusiva y diseño innovador, realiza cortes rápidos y limpios sin dejar despostillamientos.
- Disco delgado para cortes precisos y que generan menor cantidad de calor.
- Ideal para corte de Dekton®, Lapitec®, Neolith®, CaesarStone®, Silestone® y demás piedras de ingeniería.
- Gracias a su cuerpo endurecido se puede trabajar a altas velocidades y no se flexiona.

## 2. Instrucciones de operación

- Observe la dirección de la flecha en la marca y coloque el disco en la dirección correcta de rotación.
- Utilice en esmeriladora angular.
- Este disco puede usarse en seco, utilice el aire como enfriador y remueva el disco del área de corte cada 15 ó 20 segundos.
- No corte a más de 1" de espesor en una pasada, para cortes más profundos realice varias pasadas.
- Utilice una profundidad moderada de corte y corte avance, ya que el exceso de presión durante el corte podría dañar los granos de diamante

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)