

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1568

1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre trenzado tipo copa

Diámetro (D): 4" / 100 mm

Barreno (d) Multi Rosca*

Calibre : 0.014" / 0.356 mm

Longitud útil de alambre (H): 7/8" / 22.23 mm

Número de Trenzas: 26


Especificación: COPA 26T AC CARBON

Máx. RPM: 9,000

Línea: Magma



Tipo CCT



D = 100 mm

d = MR

H = 22.23 mm



*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.

1. Aplicación

- Para limpieza de metales y eliminación de soldadura, pintura, óxido, corrosión, fundición y cualquier adherencia.
- Ideal para trabajo pesado y que requieran remoción rápida y firme.
- Fabricados con cazoletas de acero de un calibre especial para mayor seguridad.



2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx