

Clave 1642


1. Descripción del producto:

Rueda Unix con vástago


Dimensiones (in):	3" x 1/2" x 1/4"
Dimensiones (mm):	75 x 13 x 6.4
Especificación:	4S-MEDIUM
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Máx. rpm:	6,000
Densidad:	4
RPM Óptimas:	6,000



Tipo 1 Vástago



D = 75 mm
T = 13 mm
H = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para rebabeo ligero, acabado y limpieza de acero al carbón, inoxidable y titanio, remoción de óxido, pintura y barniz.
- No raya las piezas de trabajo.
- Excelentes acabados.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.