Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1657


1. Descripción del producto:

Disco Unix

Dimensiones (in):	6" x 1/4" x 7/8"
Dimensiones (mm):	150 x 6 x 22.2
Especificación:	6A - MEDIO#
Máx rpm:	5,000
Densidad:	6
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Grano:	Medio



UNIX



D = 150 mm
T = 6 mm
H = 22.2 mm







1. Aplicación

• Disco densidad media ideal para desbaste, reducción de cantos y eliminación de rayas, golpes o marcas de procesos previos de maquinado al trabajar aristas y filos.
• Para trabajar en acero inoxidable, acero al carbón, titanio, aluminio, aleaciones, plásticos y sus compuestos.
• Laos productos Unix Tenazit presentan alta resistencia, acabado constante y mantienen bajas temperaturas, mejorando el acabado del pulido de pasos anteriores.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en Esmeril recto o de banco .
• Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda unix sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas.