

Clave 168

1. Descripción del producto:

Sierra metálica para metal SMI52

Dimensiones (in): 10" x 0.067" x 1"

Dimensiones (mm): 255 x 1.6 x 25.4

Especificación: ACERO 52T TCG


Número de dientes: 52

Máx. rpm: 2,500

Línea: Premium



SMI52



D = 255 mm
H = 25.4 mm



1. Aplicación

- Para corte de metales ferrosos con dureza inferior a 25 HRC, como hierro, ángulos, aluminio, metales no ferrosos, acero galvanizado y plástico.
- Por su alta tecnología, brindan una mayor durabilidad que las sierras convencionales de acero de alta velocidad.
- Dientes de micrograno de carburo de tungsteno de calidad Premium y soldadura de alta resistencia.
- Gracias a la dureza del cuerpo, su corte es más recto y preciso que con los discos abrasivos.
- Ideales para clientes y aplicaciones industriales.
- Tipo de diente: TCG.
- Este tipo de dientes corta una ranura a través del material seguido por un diente plano que limpia el corte, dejando acabados limpios comparados con un disco abrasivo.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una cortadora de materiales (Tronzadora) o ingleteadora
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.



- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el cuerpo de la sierra.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.