

Clave 169

1. Descripción del producto:

Sierra de dientes de Carburo de Tungsteno para corte de metal SMI66

Dimensiones (in): 14" x 0.080" x 1"

Dimensiones (mm): 355 x 2 x 25.4

Especificación: ACERO 66T TCG


Número de dientes: 66

Máx. rpm: 1,600

Línea: Premium



SMI66



D = 355 mm
L = 25.4 mm



1. Aplicación

- Lo mejor para procesos productivos donde se corte metales ferrosos con dureza inferior a 25 HRC, acero, hierro, galvanizados, ángulos, perfilería y soleras de cara delgada o barras sólidas de diámetros pequeños.
- Por su alta tecnología, brindan una mayor durabilidad que las sierras convencionales.
- Dientes de micrograno de carburo de tungsteno de calidad Premium.
- Gracias a la dureza del cuerpo, su corte es más recto y preciso que con los discos abrasivos.
- Ideales para trabajos industriales.
- Tipo de diente: TCG.
- Este tipo de dientes corta una ranura a través del material seguido por un diente plano que limpia el corte, dejando acabados óptimos.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una cortadora de materiales (Tronzadora) o ingleteadora
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.



- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el cuerpo de la sierra.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las sierras sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar la vida útil del producto.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.