

Clave 172

1. Descripción del producto:

Sierra metálica de carburo de tungsteno

Dimensiones (in): 7" x 7/8"

Dimensiones (mm): 180 x 22.2

Especificación: Sierra SAR


No. de segmentos: 18

Máx. rpm: 8,500

Línea: Tenazit



SM-1



D = 180 mm

H = 22.2 mm



1. Aplicación

- Uso multi-material: madera, madera con clavos (menores a 5 mm), aglomerado, plástico, mdf, fibra de vidrio, resina epóxica, parquet laminado, hule, pvc, acrílico y tubería de cobre.
- Soldado de alta resistencia.
- Diseño de alma especial que proporciona una alta velocidad de corte y ayuda a evitar la deformación de la sierra.
- El carburo de tungsteno garantiza un corte rápido y larga vida útil.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje en las máquinas.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.