

# Ficha técnica

**TENAZIT®**

Clave


1741

## 1. Descripción del producto:

Disco laminado con respaldo de plástico

**Dimensiones (in):** 4-1/2" x 7/8"**Dimensiones (mm):** 115 x 22.23**Abrasivo:** Zirconio**Grano:** 60**Especificación:** TENAZIT ZXP - 60**Máx. rpm:** 13,300**Respaldo:** Plástico**Velocidad Máx.** 80 m/s**Línea:** Tenazit® ZXP

## TIPO A

**D = 115 mm**  
**H = 22.23 mm**

Metal



Inoxidable



Soldadura

## Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



## 1. Aplicación

- Alto rendimiento en el desbaste de acero inoxidable, aceros y soldadura.
- La mejor opción cuando el usuario requiere altos volúmenes de productividad con acabados consistentes y uniformes en un solo paso.
- Especialmente diseñados para trabajo pesado con alta velocidad de remoción.
- No se desgranán y tienen un acomodo de lamelas en pares.
- Gracias a su respaldo de plástico recortable se maximiza el uso de la lija, logrando así una vida útil más prolongada.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para el recorte óptimo del respaldo se recomienda el recortador de respaldo clave 1743.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

## 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.