

Clave 179


1. Descripción del producto:

Sierra circular metálica

Dimensiones (in):	10" x 0.070" x 5/8"
Dimensiones (mm):	255 x 1.8 x 15.9 mm
Especificación:	ALUMINIO 80T TCG
Número de dientes:	80
Tipo de diente:	TCG
Máx. rpm:	6,000
Línea:	Tenazit®



SAI80



D = 255 mm
H = 15.9 mm



1. Aplicación

- Para corte de aluminio o cualquier material no ferroso en cualquier presentación: Sólido o perfilería con excelentes acabados y rendimientos consistentes a lo largo de la vida útil de la sierra.
- Cuerpo endurecido que garantiza durante toda su vida útil cortes rectos y rápidos en comparación con cualquier disco abrasivo.
- Fabricadas con dientes de carburo de tungsteno y con soldadura de alta resistencia a la tracción.
- Ideal para especialistas en operaciones intensivas de corte.
- Con dientes TCG, lo que produce un excelente acabado superficial con alta velocidad de avance y mayor durabilidad por parte de la herramienta.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en sierra inglete / ingleteadora.
- Óptimo desempeño en máquinas de alto torque y velocidades bajas (No chopsaw).
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo, lo anterior merma su vida útil.
- No modifique el barreno para montaje en algún otra máquina.



3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el cuerpo de la sierra.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas, pérdida de dientes o agrietamiento del cuerpo (alma). Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las sierras sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar la vida útil del producto.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.