Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 1845

1. Descripción del producto:

Disco de lija con sistema de sujeción ULTRAGRIP®

Dimensiones (in):	6”
Dimensiones (mm):	152
Abrasivo:	Oxido de aluminio Premium
Grano:	1200
Especificación:	KREATOR/V-1200
Respaldo:	Papel film
Línea:	Kreator



DL UGA



D = 152 mm







Lijadora Rotoorbital

1. Aplicación

• Excelente para el lijado de primer, lacas, pasta automotriz, fibra de vidrio, plástico, resina y metal.
• Alto rendimiento con gran capacidad de remoción.
• Discos con respaldo film de alta resistencia a la ruptura, no se tapan ni desgranan.
• Excelente para asentado de superficies, para usuarios que requieren acabados consistentes y uniformes durante toda la vida útil del producto.
• Adicional se puede trabajar cualquier producto relacionado con la industria automotriz.

2. Instrucciones de operación

• Uso en seco o húmedo.
• Utilice en lijadora rotoorbital.
• Monte el disco en el respaldo correspondiente según el sistema de sujeción.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto, para verificar que no esté dañado.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los discos con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto.

5. Almacenamiento

• Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 50 piezas.

www.austromex.com.mx