

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1888

1. Descripción del producto:

Tira de lija con sistema de sujeción

ULTRAGRIP®

Dimensiones (in): 2-3/4" x 16-1/2"

Dimensiones (mm): 70 x 419


Abrasivo: Óxido de Aluminio Cerámico

Grano: 80

Especificación: Magma/v-80

Respaldo: Papel Film

Línea: Magma



A = 70 mm
L = 419 mm



1. Aplicación

- Para acondicionar, lijar y resanar pasta y pinturas.
- Excelente opción para talleres de repintado y reparación automotiva.
- No se tapa, recomendado para operaciones donde se genera mucho polvo.
- Para usuarios de altos consumos de la industria automotriz.
- Ideal para usuarios que requieren eliminar ligeras marcas de maquinados o de procesos de manufactura previos con excelentes acabados.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual en garlopa clave 1992 o garlopa neumática.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las tiras con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde las tiras sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

www.austromex.com.mx