

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 1923

### 1. Descripción del producto:

Broca con 3 filos de corte para concreto

**Dimensiones (in):** 1/2" x 12"

**Dimensiones (mm):** 12.7 x 305


**Especificación:** SDS TRICORTE 012L12

**Longitud de Trabajo:** 254 mm

**Máx. rpm:** 650



BC



**D = 12.7 mm**

**L = 305 mm**



Concreto



Concreto Reforzado



Ladrillo



Piedra



### 1. Aplicación

- Para perforar concreto con y sin refuerzo, piedra y ladrillos.
- La placa con 3 filos de corte no agrieta el concreto.
- Con excelente precisión y control de la trayectoria de perforación a 90°. Permanece recta, aún perforando varilla.
- Gracias a la punta autocentradora realiza agujeros concéntricos con fijación óptima.
- Su geometría permite una mayor extracción de polvo aumentando su rendimiento y duración.
- Resistente al calentamiento.
- Rinde hasta 40 metros de perforación.
- Ángulo de plaquita de 135°
- Hélice cuadrada reducida.
- Geometría espiral de 3 pasos.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en rotomartillo.
- Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Proceda a efectuar la operación.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se recomienda siempre el uso de lubricante al tiempo que se efectue la operación para prolongar la vida útil del producto.



Rotomartillo

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las brocas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las brocas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)