

Clave  
**1933**

## 1. Descripción del producto:

Lijadora manual

**Dimensiones (in):** 9" x 3-3/16"

**Dimensiones (mm):** 230 x 80

**Abrasivo:** LIJADO MANUAL

**Material:** Plástico y goma



LMHL



A = 80 mm  
L = 230 mm



Uso Manual

## 1. Aplicación

- Para hojas de lija de 230 x 80 mm.
- Ideal para lijado de madera, yeso, fibra de vidrio, yeso, parquet y tablarroca.
- Mango suave y ergonómico que facilita el trabajo del usuario.
- Excelente para lijado de paredes, pisos y paneles.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Monte las hojas de lija. Se recomienda utilizar con hojas TIMAC claves 1945, 1961, 1962 y 1963.
- Proceda a efectuar la operación.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la lijadora manual con precaución para prevenir ruptura del producto.

## 5. Almacenamiento

- Guarde la lijadora sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.