Ficha técnica


Clave 19454

1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado con vástago

Diámetro (D):	50 mm / 2"
Longitud útil de alambre (H):	12 mm / 1/2"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.30 mm / 0.012"
Vástago (d):	6.4 mm /1/4"
Máx. RPM:	25,000
Línea:	MAGMA





TENAZIT®

D= 50 mm H= 12 mm d= 6.4 mm











1. Aplicación

• Excelente para limpieza superficial de restos de soldadura, pintura, óxido y corrosión en lugares de difícil acceso.

2. Instrucciones de operación

- Montar en un mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

 Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

• Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• Caja con 10 piezas.