

Ficha técnica

Clave 2024



1. Descripción del producto:

Disco de corte con resaque para acero al carbón

Dimensiones (in): 7" x 1/16" x 7/8"

Dimensiones (mm): 180 x 1.5 x 22.23

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Especificación: A46M11BF


Máx. rpm: 8,600

Línea: Easy-Cut®

Vel. Máxima: 80 m/s



Tipo 42



D = 180 mm
T = 1.5 mm
H = 22.23 mm



Metal / Acero

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

- Disco de corte preciso para acero al carbón en cualquier presentación: placa, lámina, perlería, barra sólida, etc.
- Corte rápido y con mínima generación de rebabas.
- Ideal para usuarios que se dediquen a realizar trabajos en herrería, pailería o talleres.
- Lo mejor cuando el usuario requiere precisión en sus cortes.
- Con resaque lo que aporta más rigidez al disco y mayor seguridad al tiempo de realizar el corte.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.



- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

www.austromex.com.mx