Ficha técnica

AUSTRODIAM ®

Clave

2126

1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

Dimensiones (in):	10" x 3/32" x SC
Dimensiones (mm):	250 x 2.4 x SC
Altura de segmento:	10 mm
Especificación:	PLATINO 5000 *
Máx. rpm:	3,600
Línea:	Platino 5000

DDD



D =	**250**	**mm**
T =	**2.4**	**mm**
H =	**SC**	
W =	**10**	**mm**

Concreto Verde | Asfalto

1. Aplicación

Cortadora de Piso

- Para corte de concreto verde y asfalto.
- Segmentos con diamantes alineados y alternados.
- Barreno especial para máquinas para corte de concreto verde con agregados de dureza suave.

2. Instrucciones de operación

- Uso en húmedo.
- Utilice en cortadora de piso.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.