

Ficha técnica

Clave
2126



1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

Dimensiones (in): 10" x 3/32" x SC

Dimensiones (mm): 250 x 2.4 x SC

Altura de segmento: 10 mm


Especificación: PLATINO 5000 *

Máx. rpm: 3,600

Línea: Platino 5000



DDD



D= 250 mm

T= 2.4 mm

H= SC

W= 10 mm



Concreto Verde



Asfalto



1. Aplicación

- Para corte de concreto verde y asfalto.
- Segmentos con diamantes alineados y alternados.
- Barreno especial para máquinas para corte de concreto verde con agregados de dureza suave.

2. Instrucciones de operación

- Uso en húmedo.
- Utilice en cortadora de piso.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.



Cortadora de Piso

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx