

Clave 2244


1. Descripción del producto:

Paquete de Hojas de Lija

Dimensiones (in):	4-1/2" x 5-1/2"
Dimensiones (mm):	115 x 140
Especificación:	1/4 HOJA TSA2C-80
Grano:	80
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Premium
Respaldo:	C Papel
Línea:	Tenazit



HL



A = 115 mm
L = 140 mm



1. Aplicación

- Excelente para el lijado en seco con alta remoción de: pasta, primer, pintura, barniz, madera, yeso, mármol suave y selladores.
- Gracias a su estructura abierta no sufre de tapado prematuro conservando la excelente remoción durante mucho más tiempo.
- Presentación de 1/4 de hoja para autoservicio.
- La mejor relación costo / rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual o lijadora.
- Uso en seco.
- Si requiere acabados consistentes, se recomienda el uso de respaldos manual clave 1462.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Uso Manual



Lijadora

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10.