

Ficha técnica



Clave 226


1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva

Dimensiones (in):	6" x 3/4" x 1"
Dimensiones (mm):	150 x 20 x 25.4
Abrasivo:	Carburo de silicio
Especificación:	C60LV
Máx. rpm:	5,100
Línea:	EASY-CUT®
Vel. Máxima:	40 m/s



Tipo 1



D = 150 mm
T = 20 mm
H = 25.4 mm

Certificación

Esta rueda cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



1. Aplicación

- Para rectificar y afilar herramientas de corte de carburo de tungsteno.
- Acabado medio.
- Buena relación precio-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un esmeril banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 5 unidades.

www.austromex.com.mx