Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2291

Tipo PFZY

1. Descripción del producto:

Punta montada cilíndrica de felpa

Dimensiones (in):	1/8" x 1/4" x 1/8"
Dimensiones (mm):	3.2 x 6 x 3.2
Material:	Felpa
Especificación:	PM FELPA ZY
Dureza:	Media
Máx rpm:	20,000
Rpm Óptimas:	10,000



D= 3.2 mm
T = 6 mm
H = 3.2 mm

Metal Inoxidable No Ferrosos Plástico Mármol

Mototool

1. Aplicación

• Para pulido con pasta en materiales como acero inxodable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra.
• La lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.
• Ideales para lograr el acabado espejo.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en mototool.
• Monte la punta y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje las puntas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una punta sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• Guarde las puntas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 10 piezas.