

Clave 2299


1. Descripción del producto:

Disco Lam de Felpa

Dimensiones (in):	3"
Dimensiones (mm):	75
Material:	Felpa
Especificación:	FLAP FELPA ROLOC D2H44
Densidad:	2
Máx rpm:	12,700
Rpm Óptimas:	2,500



Tipo FFR



D= 75 mm



Sistema de Cambio Rápido
Tipo R (Rol-ok)



1. Aplicación

- Para pulido final de acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra
- Cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.
- Ideales para lograr el acabado espejo.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en lijadora angular, mototool o taladro con el adaptador clave 629.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Maximice la vida útil de los discos al utilizarlos a la velocidad óptima de operación.
- Utilice con las pastas de pulido claves 2404 ó 2405.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si el disco sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.