Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2308


1. Descripción del producto:

Rodillo flap de felpa

Dimensiones (in):	4" x 4" x 5/8"-11
Dimensiones (mm):	100 x 100 x 15.9 mm - 11
Material:	Felpa
Especificación:	FELPA D5/H25
Densidad:	5
Máx rpm:	5,000
Rpm Óptimas:	1,900



Tipo RF



D= 100 mm
T = 100 mm
H = 15.9 mm - 11







Pulidora de Velocidad variable

1. Aplicación

• Para pulido final de acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra
• Cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.
• Ideales para lograr el acabado espejo.

2. Instrucciones de operación

• Utilice en una pulidora de velocidad variable.
• Monte el rodillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el producto.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
• Utilice con las pastas de pulido claves 2404 ó 2405.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el rodillo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si el rodillo sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Guarde el rodillo sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.