

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2327


1. Descripción del producto:

Banda de Fibra

Dimensiones (in):	4" x 13"
Dimensiones (mm):	100 x 324
Especificación:	MEDIO MARRON
Grano:	Medio
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Máx. rpm:	6,000



BF



A = 100 mm
L/2 = 324 mm



1. Aplicación

- Para preparar superficies de acero al carbón, acero inoxidable, materiales no ferrosos y plásticos como policarbonato o acrílico.
- Grano medio: Excelente para suavizar las superficies y dejar un acabado semipulido.
- Alta resistencia al desgarre

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora satinadora.
- No tiene único sentido de giro.
- Para montarse en Holdex clave 1398 ó 1367.
- Para uso en seco.
- Velocidad óptima recomendada de 1,500 a 2,500 RPM.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas

www.austromex.com.mx