

Clave  
**2372**


## 1. Descripción del producto:

Rollo de Lija

<b>Dimensiones (in):</b>	4-1/2" x 984"
<b>Dimensiones (mm):</b>	115 x 25000
<b>Especificación:</b>	GOLD 180
<b>Grano:</b>	180
<b>Abrasivo:</b>	Óxido de Aluminio
<b>Respaldo:</b>	Hule Espuma Muy Flexible
<b>Línea:</b>	Tenazit




RHL



A = 115 mm  
L = 25000 mm



Precortada en hojas de 115 x 125 mm



Uso Manual

## 1. Aplicación

- Excelente opción para lijado de madera, pintura, barniz y plástico.
- Con respaldo de hule espuma, lo cual lo vuelve flexible, resistente y lavable.
- Flexibilidad extrema que permite trabajar todo tipo de superficies y esquinas.
- Con tratamiento especial para un alto rendimiento y larga duración.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual y en cualquier condición, gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier superficie dejando acabados constantes y uniformes.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.