

Clave 2380


1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado tipo rodillo

Diámetro (D):	4" / 100 mm
Espesor (T):	4" / 100 mm
Barreno (H):	3/4" / 19.1 mm
Material:	Acero Latonado
Especificación:	Acero Latonado 0.30 mm
Máx. RPM:	6,000
Línea:	Easy Cut®



Tipo CRO



D = 100 mm
T = 100 mm
H = 19.1 mm



Metal Barniz Pintura Madera

*Con 2 chaveteros de 6 x 4 mm



1. Aplicación

- Para limpieza de metales y remoción de pintura y barniz. Excelentes para remoción de óxido.
- Ideales para dar un acabado rústico y avejentado a la madera.
- Matiza y estructura cualquier superficie.
- Logran un trabajo más rápido y eficiente que con otras herramientas.
- Perfectamente balanceados para excelentes resultados.
- Gracias a su espesor, es posible trabajar superficies de mayor tamaño.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de velocidad variable, monte en adaptador clave 1399.
- Monte el rodillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el producto.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Lijadora
Satinadora

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza