



Fecha de elaboración : 28-ago-15

Fecha de Revisión : 15-ago-16

No. : AESA-0082

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA

Nombre del producto : Pasta para pulido de acero inoxidable

Clave : 2441 y 2442 Especificación : Plastic Clean

Línea : Pulimentos Tipo : Pasta

Nombre del fabricante o importador : Abrasivos Especiales SA de CV

En caso de emergencia comunicarse a : Tel: (5255) 5557 1966 / Fax: (5255) 5557 5859

Domicilio : Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, No. 432, Col. Irrigación, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11500

Web : www.austromex.com.mx

2. COMPOSICION E INFORMACION DEL PRODUCTO

Clasificación :	No Aplica
Elementos de la etiqueta :	No aplica

3. COMPOSICION/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Parte	Dimetilsiloxano, aminopropilsilidiano
REACH	-
EINECS,	67923-10-8
CAS. / CE NO.	-
%	1-10%
Directiva 67/548/CEE	Skin Irrt 2 , H315; Eye Irri 2, H319
1272/2008 (CLP)	-

4. CLASIFICACION DE RIESGOS

Apariencia :	Pasta beige
Contacto con piel :	Retirar partes de la vestimenta sucia, enjuagar con agua y jabón, en caso de irritación consultar al médico.

Contacto con ojos :	Limpiar con agua abundante durante varios minutos, si fuese necesario llamar al médico.
Ingestión :	Enjuagar la boca con agua .Llamar inmediatamente al médico.
Inhalación :	Alejar a la persona de la zona de peligro. Llevar a la persona a un área con aire fresco y dependiendo de los síntomas consultar al médico.
Crónico :	No existen más datos relevantes disponibles
Otros peligros :	No existen más datos relevantes disponibles

5. INDICACIONES DE COMBATE CONTRA FUEGO

Punto de inflamación :	> 100°C
Límite inflamable :	No aplica
Temperatura de auto-ignición :	No aplica
Productos de combustión peligrosos	Óxidos de carbono y gases venenosos
Para combatir el fuego :	Hacer uso de agua, jabón, polvo o CO ₂ para cubrir el material.
Equipo para extinción del fuego :	Equipo de protección y SCBA

6. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

Procedimiento y precauciones especiales :	- Evite el contacto del producto con los ojos o la piel. - En caso de derrame en suelos evite que el pulimento entre en el drenaje ó que se infiltre en la tierra. - Alejar materiales inflamables y no fumar.
Método de mitigación :	Recolecte el producto derramado usando materiales absorbentes, (por ejemplo: medio universal de unión, arena, tierra de diatomeas, etc.) ó recupere el producto mecánicamente y disponga de él conforme a las legislaciones de su país.

7. INDICACIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Manejo :	- Asegúrese de trabajar en áreas bien ventiladas y evite apilar el producto así como la formación de polvos. - No exponga a fuentes de ignición, ni fume cerca del área de trabajo. - Las reglas generales de higiene para el manejo de químicos son aplicables. - Enjuague manos antes de cada descanso o al terminar el trabajo. - Siga las instrucciones de uso que aparecen en la etiqueta del producto.
Almacenamiento :	- No almacene en pasillo o cerca de escaleras. - Guarde este producto cerrado y sólo en el empaque original. - No almacene con agentes oxidantes. - Proteja del frío o de ser expuesto a los rayos del sol lo que provoque su calentamiento. - De preferencia almacene a temperaturas entre 15 y 25 °C.

8. EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Parámetros de control :	No aplica
Ingeniería de control :	Se recomienda realizar el trabajo en áreas limpias y condiciones normales de uso. Úse en aéreas ventiladas y usar mascarilla.
Protección :	Usar protección para evitar cualquier daño como: goggles, guantes de neopreno o latex, máscara con filtro A/P2, zapatos de seguridad y ropa adecuada. Mantenga el área de trabajo limpia y bien ventilada.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico :	Pasta
Color :	Beige
Olor :	Similar a furtas
Punto de fusión :	Indeterminado
Punto de ebullición :	> 100°C
Punto de inflamación :	No aplicable
Autoinflamabilidad :	No aplicable

Peligro de explosión :	No aplica
Presión de vapor :	Indeterminado
Densidad a 20°C :	0.991 c/cm3
pH :	07-ene
Solubilidad en agua :	Completamente mezclable
Viscosidad :	No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

General :	- Estable cuando se manipula y guarda correctamente. - Las emulsiones separadas por acción térmica o un almacenamiento por un periodo muy largo puede ser utilizados sin ninguna perdida de calidad si se vuelven a mezclar correctamente de nuevo.
Incompatibilidad :	- Evite poner en contacto con fuentes de ignición. - Evite poner en contacto con agentes oxidantes fuertes. - Evite poner en contacto con ácidos fuertes.
Productos de descomposición peligrosos :	Ninguno.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

No aplicable

12. EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE

Elemento :	No aplica
General :	No aplica
Aire :	No aplica
Agua :	Peligros. No dejar infiltrarse en agua o alcantarillados.
Suelo :	No aplica
Flora y fauna :	No aplica

13. OTRAS INFORMACIONES

Disposición final :	- No debe de desecharse en la basúra doméstica o alcantarillado. - Eliminar conforme a disposiciones oficiales de la región.
Información reglamentaria :	- Ninguno de los componentes esta incluido como sustancia peligrosa de la Directiva 2012/18/UE

Información regulatoria :

La compañía no puede revisar las normas que regulan el uso del producto en su país o región, por lo que queda como parte de la responsabilidad de quien hace uso de el, cumplir con las normativas existentes.

Frases relevantes y Glosario:

- H225 : Líquido y vapores muy inflamables
- H226 : Líquido y vapores inflamables
- H302 : Nocivo en caso de ingestión.
- H304 : Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración de vías respiratorias.
- H311 : Tóxico en contacto con la piel
- H314 : Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H319 : Provoca irritación ocular grave.
- H331 : Tóxico en caso de inhalación.
- H335 : Puede irritar las vías respiratorias.
- H336 : Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411 : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- IMDG: Código Marítimo Internacional para Bienes Peligrosos.
- EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes
- CAS : Servicio de Químicos Abstractos.
- LC50 : Concentración letal, 50%
- LD50 : Dosis letal, 50%
- Flam Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2
- Flam Liq. 3 : Líquido inflamable, Categoría 3
- Acute Tox. 3 : Toxicidad alta, Categoría 3
- Acute Tox. 4 : Toxicidad alta, Categoría 4
- Skin Corr. 2: Corrosión de piel, Categoría 1B
- Skin Irrit. 2: Corrosión de piel, Categoría 2
- Eye Irrit. 2: Daño serio en ojos, Categoría 2
- STOT SE 3 :Tóxico para órganos específicos, Categoría 3
- Asp. Tox 1: Peligroso en aspiración, Categoría 1
- Aquatic Chronic 2: Peligroso para el ambiente acuático, Categoría 2
- Aquatic Chronic 3: Peligroso para el ambiente acuático, Categoría 3