

Clave
2492

1. Descripción del producto:


Agente eliminador de marcas de soldadura

Contenido:	500 ml / 16.9 oz
Especificación:	PICKLING AGENT
Tipo:	Líquido
Presentación:	Botella



2. Contiene:

- Cloruro de hidrógeno
- Alcohol faty etoxilado.



Uso Manual

1. Aplicación

- Gracias a la combinación de ingredientes químicos activos remueve incluso las manchas más persistentes de quemado y decoloraciones en cordones de soldadura en acero inoxidable.
- No contiene ácido hidrofúorhídrico, principal agente de los decapantes, pero aún así es muy efectivo.
- Ideal para la industria química, alimenticia y farmacéutica.

2. Instrucciones de operación

- Uso manual. Colóquese guantes de seguridad.
- Agite bien el producto, antes de abrir.
- Se recomienda realizar una prueba en una pequeña área, antes de aplicar en la totalidad de la pieza de trabajo.
- Con apoyo de una fibra o esponja y mediante movimientos circulares disperse el líquido por toda la superficie a trabajar.
- Deje actuar por 30 minutos. No permita que el producto se seque.
- Pula la superficie con una fibra, limpie con suficiente agua y seque.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma toalla.

3. Información de seguridad

- Usar protección para evitar cualquier daño como: gafas de protección, guantes y mascarilla.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.
- Se recomienda realizar el trabajo en áreas limpias y condiciones normales de uso.
- Úse en áreas ventiladas y usar mascarilla.
- Provoca irritación ocular grave.
- En caso de indigestión enjuagar la boca, no provocar el vómito y consulte a su médico.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, en caso de exposición prolongada consulte a su médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente y con abundante agua y jabón.
- No fumar, comer ni beber mientras su uso.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Asegúrese de trabajar en áreas bien ventiladas y evite apilar el producto así como la formación de polvos.
- No exponga a fuentes de ignición.
- Evitar la liberación al medio ambiente.

Clave

2492

5. Almacenamiento

- Guarde este producto cerrado y sólo en el empaque original.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Tape perfectamente el producto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 12 piezas.