

Clave 2510

1. Descripción del producto:

Lijadora neumática orbital para discos de lija.

Peso: 0.620kg

Ruido: 78 dB

Máx. rpm: 13,000

Diámetro de órbita: 3 mm



1. Aplicación

- Máquina lijadora especial para el uso de discos de 75 mm de lija SuperAssilex y Super Buflex.
- Permite realizar el trabajo en grandes superficies en muy poco tiempo. Gracias a su diseño ergonómico y peso ligero favorecen el trabajo y reducen el cansancio del operador.

2. Instrucciones de operación

- Uso manual.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las RPM máximas.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de ruido que pueda dañarla.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.