

Clave 260


1. Descripción del producto:

Rueda abrasiva resinosa reforzada

Dimensiones (in):	30" x 2" x 12"
Dimensiones (mm):	762 x 50.8 x 304.8
Abrasivo:	Zirconio y óxido de aluminio.
Especificación:	1ZA14O5BF25ST3A/63
Máx. rpm:	1,650
Vel. Máxima:	63 m/s



Tipo 1CB



D =	762	mm
T =	50.8	mm
H =	304.8	mm
CB =	457	mm



1. Aplicación

- Excelente para desbaste de fundición gris.
- También se puede utilizar para desbaste de fundición nodular.

2. Instrucciones de operación

- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la rueda.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una rueda que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una rueda sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana y no las golpee, ni las deje caer.
- Las ruedas no deben ser expuestas a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.