

# Ficha técnica

Clave  
**2640**



## 1. Descripción del producto:

Segmentos de diamante

**Dimensiones (in):** 2-7/8" /2" x 2"

**Dimensiones (mm):** 73/50 x 54

**Especificación:** DM 18/20 NARANJA PLATA


**Altura de segmento:** 10 mm

**Grano:** 18/20

**Máx. rpm:** 10,000



## Tipo MT



**L = 73 mm**  
**A = 50 mm**



Concreto



## 1. Aplicación

- Para desbaste de pisos de concreto de dureza media.
- Rendimiento extraordinario, con gran precisión.
- Sustituye a los ladrillos abrasivos de carburo de silicio.
- Se utilizan en seco con sistema de aspiración de polvos.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en pulidora de pisos.
- Monte el segmento y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



Pulidora  
de Pisos

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el segmento con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un segmento sufre fractura, desprendimiento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- El segmento debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 9 piezas.