

Clave
2753


1. Descripción del producto:

Hoja de Lija


Dimensiones (in):	9" x 11"
Dimensiones (mm):	230 x 279
Especificación:	TYSC-800
Grano:	800
Abrasivo:	Carburo de Silicio
Respaldo:	C Papel Impermeable
Línea:	Easy-Cut®



HL



A = 230 mm
L = 279 mm



1. Aplicación

- Excelente para lijado en seco o húmedo de productos para estética automotriz: pasta, primer, pintura, barniz automotriz, etc. además de metales ferrosos, no ferrosos, piedra natural y artificial. También llamada lija de agua.
- La mejor relación costo /rendimiento.
- Para remover rápido y eficaz en seco o en húmedo.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Durante su uso aplique abundante agua. Deje reposar en agua después de trabajarla para revivir el corte.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 50 piezas.