# Ficha técnica

## Clave
# 2764

## 1. Descripción del producto:

Pads de diamante con sistema de fijación ULTRAGRIP®

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 4" |
| **Dimensiones (mm):** | 100 |
| **Especificación:** | HUM - 800 |
| **Grano:** | 800 |
| **Máx. rpm:** | 2000 |
| **Línea:** | Hum ® |

**DPUG**




**D = 100 mm**

Granito Mármol Porcelanato Terrazo

**Pulidora de Piedra**

## 1. Aplicación

• Para pulido de superficies curvas de granito, mármol y terrazo.
• Excelentes acabados y muy flexibles.
• La mejor opción cuando el precio es lo más importante.

## 2. Instrucciones de operación

• Uso en húmedo.
• Utilice en pulidora de piedra.
• Monte el pad en el respaldo clave 1599 ó 1499.
• Monte en la máquina y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Proceda a efectuar el pulido.
• Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

## 4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje los pads con precaución para prevenir golpes o caídas. Si sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

• Los pads deben almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuestos por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

• 10 piezas.