# Ficha técnica





# Clave **2765**

## 1. Descripción del producto:

Pad de diamante

Diámetro:	100 mm / 4"
Especificación:	HUM-1500
Sistema de fijación:	OULTRAGRIP
Línea:	HUM

















#### 1. Aplicación

- Para pulido en húmedo de superficies de granito, mármol v terrazo.
- Extremadamente flexibles, dejan un excelente acabado.
- La mejor opción cuando el precio es lo más importante.

#### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de velocidad variable.
- Monte el respaldo (clave 1599 con rosca 5/8"-11 o clave 1499 con rosca milimétrica) en la máquina.
- · Monte el pad en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

#### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Nunca exceda las RPM máximas.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

#### 4. Manejo

• Maneje el pad con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres. Si el pad sufre desgarres, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

#### 5. Almacenamiento

• El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

· Caja con 10 piezas.