


Clave 2781

1. Descripción del producto:

Rodillo de Fibra con Lija

Dimensiones (in):	4-1/4" x 4" x 3/4"
Dimensiones (mm):	110 x 100 x 19
Abrasivo:	Óxido de Aluminio Piramidal
Grano:	600
Especificación:	ALO-600
Máx. rpm:	4,200



D = 110 mm
T = 100 mm
H = 19 mm



1. Aplicación

- Para lijado y acabado de acero inoxidable, metal y metales no ferrosos.
- Ideal para acabados en la industria farmeceútica y alimenticia.
- Fabricados con óxido de aluminio estructurado en forma piramidal.
- Alto rendimiento con excelentes acabados en menos pasos.
- Produce un acabado muy uniforme durante toda la vida útil del rodillo.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora satinadora de velocidad variable.
- Monte el rodillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en la etiqueta.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.



- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto. Si un rodillo sufre ruptura, desprendimiento de lamelas o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el rodillo sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.