Ficha técnica

Clave

1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado

Diámetro (D):	300 mm / 12"
Espesor:	25.4 mm /1"
Barreno (d):	50.8 mm / 2"
Longitud útil de alambre (H):	60 mm / 2-23/64"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre de alambre:	0.30 mm / 0.012"
Máx. RPM:	3,000
Línea:	MAGMA
















60 mm

* Incluye reductor de barreno a 1-1/4".

TENAZIT®



1. Aplicación

• Ideal para limpieza y remoción de óxido, pintura y suciedad.

2. Instrucciones de operación

- · Montar en un esmeril de banco.
- · No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- · Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- · El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

· Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

· Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el producto.

6. Unidades de empaque

· Caja con una pieza.