

Clave 2826


1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenza doble

Diámetro (D):	150 mm / 6"
Espesor:	25.4 mm / 1"
Barreno (d):	22.2 mm-2R / 7/8" - 2R
Longitud útil de alambre (H):	31 mm / 1-7/32"
Material del filamento:	Acero al carbón
Calibre:	0.50 mm / 0.020"
Máx. RPM:	12,500
Número de trenzas:	56
Línea:	MAGMA



Tipo CRT2



D=	150 mm
d =	22.2 mm
H =	31 mm



1. Aplicación

- Cepillo con alto poder de remoción.
- Remueve óxido, cascarilla, pintura y hule.
- Puede usarse en algunos casos para rebabeo.
- Se recomienda girarlos eventualmente para mantener las puntas afiladas.

2. Instrucciones de operación

- Montar en un esmeril de banco.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

5. Almacenamiento

- Siempre que sea posible almacene el cepillo en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.