

Clave
2854


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre trenzado tipo copa

Diámetro (D):	5" / 125 mm
Barreno (d)	5/8"-11 / 15.9 mm -11
Calibre :	0.020" / 0.508 mm
Longitud útil de alambre (H):	1" / 25 mm
Número de Trenzas:	28
Especificación:	AC CARBON 28T 5/8-11
Máx. RPM:	8,500
Línea:	Kreator



Tipo CCT



D = 125 mm
d = 15.9 mm - 11
H = 25 mm



1. Aplicación

- Para limpieza de metales y eliminación de soldadura, pintura, óxido, corrosión, fundición y cualquier adherencia.
- Ideal para trabajo pesado y que requieran remoción rápida y firme.
- Fabricados con cazoletas de acero de un calibre especial para mayor seguridad.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.